



ARF-30M



ARF-30MC



ARF-20KC



ARF-16KC



ARF-30K



ARF-30KC



ARF1-400-30KC



ARF-80KC+サポート台

画像はオプション付属品です



ARF-40KC+縦型架台



ARF-30KC+1M(回転架台)

セラミック電気管状炉

- ◆ ヒーター：カンタル線
- ◆ 最高限界温度：1200℃(注1)
- ◆ 使用温度範囲：常温+100℃から1100℃(注1)(注2)
- ◆ 昇温時間：常温から1000℃迄 約25分(注1)
- ◆ 電 源：AC100V
- ◆ 炉 体：セラミック成形品
- ◆ 使用限界温度：1100℃(注1)(注2)
- ◆ ヒーター線接続部：4mmナット止め
- ◆ センサー挿入口：φ4（φ3.2シース用）

※本製品はRCF規制の対象外です

お客様で炉口・断熱部などの加工はしないでください
加工のご依頼は弊社までご連絡ください

(注1) 当社無負荷時の測定データで保証値ではありません

(注2) 1000℃以上でご使用される場合はR熱電対での制御を推奨いたします


別売の温度コントローラー【AGCシリーズ】もご利用ください

当社の管状炉は加熱した空気の層で対象物を加熱していく加熱炉です

炉心管とヒーターの距離をとり加熱した空気の層が多いほど温度が安定します

炉口とヒーター径の差が大きいほど外部への放熱を抑え温度が安定します

1000℃を超える実験や負荷がかかる実験をご検討している方は炉口とヒーター径の差が大きい炉を選定してください

炉体密閉式・安全カバーなし	型 式	電気容量	炉内寸法	炉口径	外形寸法	重量	価 格
	ARF-30M	500W	φ60×260	φ31	186×300	2.5kg	169,000円
	ARF-40M	600W		φ41			189,000円
	ARF-50M	700W		φ51			199,000円

- 炉体を一体成形しコストを抑え低価格を実現しました
- シリーズ最安値の3機種から選べます！

RCF規制対象外

炉体密閉式・安全カバー付	型 式	電気容量	炉内寸法	炉口径	外形寸法	重量	価 格
	ARF-30MC	500W	φ60×260	φ31	186×300	3.0kg	214,000円
	ARF-40MC	600W		φ41			224,000円
	ARF-50MC	700W		φ51			234,000円

- ヒーターが垂れないようになっていますので縦にしても使用できます
- 安全カバー付なので安心の断熱性！（弊社M型、K型と比較）オプションの回転架台が取付可能です

RCF規制対象外

炉体開閉式・安全カバーなし	型 式	電気容量	炉内寸法	炉口径	外形寸法	重量	価 格
	ARF-30K	500W	φ60×260	φ31	186×300	3.0kg	260,000円
	ARF-40K	600W		φ41			270,000円
	ARF-50K	700W		φ51			290,000円

- 炉体開閉式なので炉心管の脱着やメンテナンスがらくらく！
- 炉体開閉式の低価格タイプです

RCF規制対象外

管状炉用オプション	名 称	備 考	価 格
	端子カバー【1個入】	M・MCシリーズは1台に付1個	1,800円
		K・KCシリーズは1台に付2個必要です	

炉体開閉式・安全カバー付	型 式	電気容量	炉内寸法	炉口径	外形寸法	重 量	価 格
	ARF-16KC	300W	φ25×140	φ16	110×170	1.0kg	260,000円
	ARF-20KC	500W	φ35×160	φ21	160×200	2.0kg	295,000円

- シリーズ最小・最軽量にして他のラインアップに負けない加熱力
- 配管の予備加熱や装置組み込み用ヒーターとしても使用できます

RCF規制対象外

炉体開閉式・安全カバー付	型 式	電気容量	炉内寸法	炉口径	外形寸法	重 量	価 格
	ARF-30KC	500W	φ60×260	φ31	186×300	3.0kg	280,000円
	ARF-40KC	600W		φ41			290,000円
	ARF-50KC	700W		φ51			310,000円

- ARFシリーズの原点。一番の売れ筋製品です
- 炉体開閉、安全カバー付なので縦型炉としても使用可能です！

RCF規制対象外

炉体開閉式・安全カバー付	型 式	電気容量	炉内寸法	炉口径	外形寸法	重 量	価 格
	ARF-80KC	1200W	φ110×260	φ81	260×300	6.0kg	450,000円
	ARF-100KC	1200W		φ101			485,000円

- ヒーターが垂れないようになっていますので縦にしても使用できます
- 回転架台は2Mタイプ・固定治具は標準タイプⅡをお選びください

RCF規制対象外

1 ゾーン式 ARF1シリーズ

型 式	電気容量	炉内寸法	炉口径	外形寸法	重 量	価 格
ARF1-200-*KC	800W	φ80×150	φ61迄	260×200	3.5kg	320,000円
ARF1-300-*KC	1000W	φ80×250		260×300	6.0kg	425,000円
ARF1-400-*KC	1400W	φ80×350		260×400	7.0kg	520,000円
ARF1060-500-*KC	1450W	φ60×450	φ51迄	186×500	6.0kg	575,000円
ARF1080-500-*KC	2200W	φ80×450	φ61迄	260×500	10.0kg	790,000円
ARF1110-500-*KC	3000W ※1	φ110×450	φ101迄	290×500	11.0kg	835,000円

- 標準タイプには無い、ショート仕様・ロング仕様・大口径仕様が選べます
- 用途にあわせて800Wから最高3000Wの電気容量から選べます

※1 ARF1110-500-*KCのみ単相AC200V専用です

RCF規制対象外

管状炉用オプション	名 称	適合機種	価格/2個入
	固定治具【標準タイプⅠ】	MC・KCシリーズ/30・40・50φ迄	3,500円
	固定治具【標準タイプⅡ】	KCシリーズ/80・100KC	4,000円
	固定治具【ロングタイプ】	MC・KCシリーズ/30・40・50φ迄	6,400円
	床置治具（2個入り）	ARF-30・40・50・80・100KCシリーズ	10,000円

管状炉用温度コントローラー



【K熱電対仕様】

型 式	制御タイプ	制御方式	制御容量	過熱防止	価 格
AGC-S	定置制御	SSR	100V・15A	無	83,000円
AGC-N	定置制御	SSR	100V・15A	有(独立2系統)	165,000円
AGC-1PK	プログラム制御/1パターン9ステップ	サイリスター	100V・15A	有(独立2系統)	220,000円
AGC-10P	プログラム制御/10パターン10ステップ	サイリスター	100V・15A	有(独立2系統)	275,000円
AGC-CST	定置制御	SSR	100V・15A	有(独立2系統)	176,000円
AGC-1PTK	プログラム制御/1パターン9ステップ	サイリスター	100V・15A	有(独立2系統)	231,000円
AGC-1PTK-THV		パワーボリューム付	100V・15A	有(独立2系統)	264,000円
AGC-10PT	プログラム制御/10パターン10ステップ	サイリスター	100V・15A	有(独立2系統)	286,000円
AGC-10PT-THV		パワーボリューム付	100V・15A	有(独立2系統)	319,000円

※R熱電対仕様はオプション(+10,000円)となり別売のR熱電対が2本必要になります

※電源コード:2m 3Pプラグ

管状炉用熱電対	型 式	タイプ	シース材質	シース寸法	ビニール リード	価 格
	K-1501	K	インコネル	φ3.2×150mm	1m	9,500円
	K-1502	K	インコネル	φ3.2×150mm	2m	12,000円
	K-1503	K	ナイクロベル	φ1.6×150mm	2m	12,000円
	K-1503W	K	ナイクロベル ダブルエレメント	φ1.6×150mm	2m	19,000円
	R-P05	R	ナイクロベル素線露出型	φ3.2×140mm	2m	お問合せ

ダブルエレメント:一つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの温調器に接続可能です

管 状 炉 加 工 内 容	価 格	備 考
センサー穴追加費用(1個分)	11,000円	φ4穴用
内面フェルト貼り加工費	15,000円	全面貼り/※金属管使用時など
炉口加工費(大きくする場合)	9,000円	片面の加工費
炉口加工費(小さくする場合)	12,500円	片面の加工費
炉口加工費(密閉する場合)	12,500円	片面の加工費

ヒーター・熱電対はご使用の頻度・負荷条件・環境により劣化・消耗していきます。
より長くご使用していただく為にご購入前に適した装置構成かどうか当社または販売店にご相談ください。
◆本カタログに記載の価格には消費税は含まれていません。
◆本カタログに表示の価格・仕様・型式などは予告なく変更することがあります。
◆本カタログに記載している仕様・データなどは保証値ではありませんのでご注意ください。
◆当社製品は日本国内での使用を目的としたお客様に限りです。
◆当社製品の故障に起因するお客様での二次損害及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。

株式会社
ASAHI **アサヒ理化製作所**

本社 千葉県千葉市花見川区天戸町973番地3
〒262-0043 TEL:043-257-9123 FAX:043-257-9229
千葉工場
千葉県千葉市花見川区天戸町1042番地3
〒262-0043 TEL:043-257-9293 FAX:043-257-9306

代理店